

## ISO WOOD Primer W60 Industrial

### PRODUKTBEKRIVELSE

Iso Wood Primer W60 Industrial er en vandbaseret halvdækkende træbeskyttelse, baseret på en emulsion af fleksible og seje alkyder emulgeret sammen med stærke vandafvisende acrylat bindemidler.

Dette giver en stor vedhæftning til træets overflade. Iso Wood Primer W60 er tilsat effektive fungicider, lysægte pigmenter, vandafvisende nanoadditiver. Produktet er mixed sammen med Iso Wood Primer W11. Et af miljøstyrelsen godkendt træbeskyttelses produkt iht. 616-4, DS/EN 335-1. Det hindrer angreb af træødelæggende råd og svamp samt blåsplint. Hele denne unikke sammensætning bevirker at Iso Wood primer W60 er den optimale industrielle træprimer med stor vedhæftning på træ som fyr og gran m.fl. og giver et produkt der fungerer optimalt udendørs i det skandinaviske klima, med fugt, sol, vind og skiftende varme og kulde.

### ANVENDELSE

Iso Wood Primer W60 Industrial anvendes på trækonstruktioner såsom stern, udhængsbrædder, facade- og gavlbeklædninger af træ herunder krydsfiner plader, spær m.fl. Det anbefales indenfor 12 måneder at behandle det imprægnerede eller grundede træ med Iso Wood TopCoat W90 træbeskyttelse.

#### Påføring:

Iso Wood primer W60 Industrial påføres med pensel, malarulle, malesprøjte, eller maskinel påføring, som f.eks. flowcoat anlæg. Det er vigtigt at træet er rengjort for støv, savsmuld m.m. samt at træets fugtighed ikke overstiger 15%.

#### Tørretid:

Afhænger af den påførte mængde samt temperatur og luftens fugtighed, samt ventilation under tørreprocessen.

Men ved rette forhold herunder påføring i industrielle anlæg, kan tørretiden nedsættes til få minutter, således at træet kan males, tørre og stables i en kontinuerlig proces på få minutter. Gennemhærdning sker dog altid først efter ca. 24 timer.

### TEKNISKE DATA

Farver:	Standard Hvid Ral 9010, Sort Ral 9005, Antrazit Ral 7016 samt div. RAL farver efter aftale.
Volumen tørstof:	43%
Anbefalet lagtykkelse:	35 tørfilm my:
Vådfilm:	75 mym
Teoretisk rækkeevne:	12 kvm/ ltr
Fortynder:	Almindeligt rent vand
Rengøring:	Almindeligt rent vand
Glans:	Ca. 25 ved 60° Vinkel afhængig af træets overflade.
Emballager:	2,5 - 10 - 20 - 100 - 1000 (spande/tromler/container)
Opbevaring:	Produktet opbevares frostfrit ved stabil temperatur
Sikkerhedsdata:	Se sikkerhedsdatablad
Malkode:	00-1(1993)



DNV GL BUSINESS ASSURANCE DENMARK A/S



DNV GL BUSINESS ASSURANCE DENMARK A/S

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.