

GRUNDINGSOLIE - OLIEBASERET



PRODUKTBEKRIVELSE

Grundingsolie er en oliebaseret grundingsolie, med lav viskositet og gode indtrængningsevner. Grundingsolie anvendes til forbehandling af såvel ubehandlet som tidligere behandlet træ. Grundingsolie beskytter endetræ, planker og andre udsatte områder. Grundingsolie må kun anvendes udendørs, og bruges til ex. stakit, vinduer, havemøbler m.m.



BRUGSANVISNING

Inden påføring af grundingsolien skal træet være rent, tørt samt fri for alger, smuds mv. Grundingsolien skal omrøres grundigt, og skal påføres træet i rigelig mængde. Påfør Grundingsolie med pensel el. sprøjte. Videre behandling kan ske efter 24 timer og bør foretages inden 14 dage, da en ny behandling med Grundingsolie ellers er nødvendig. Mal aldrig på grundingsolien før den er helt tør. Husk altid at foretage prøveopstrøg.



TEKNISKE DATA

Rækkeevne:	4 - 8 m ² pr. ltr.
Tørretid:	3 - 6 timer ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.
Overmalbar:	Efter 24 timer
Påføring:	Pensel eller sprøjte
Rengøring:	Terpentin
Opbevaring:	Køligt, men tørt. Utilgængeligt for børn.
Bemærk:	Gennemvædede klude og lign. skal opbevares /bortskaffes i lukkede metalbeholdere pga. risiko for selvantændelse.
Arbejdstemp.:	Ikke under +5°C.



ANDEN MÆRKNING

VOC: VOC-MAX: 700 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (OB)): 700 g/l.