

HEGNSBESKYTTELSE

PRODUKTBESKRIVELSE

Hegnsmaling er en hybrid oliebaseret træbeskyttelse med god indtrængningsevne på træet. Hegnsmalingen er til udendørs brug og må ikke anvendes indendørs (pga. indholdet af fungicid). Anvendes udendørs på al slags træ, såvel nyt som gammelt, tryk- eller vakuumimprægneret. Anvendes til hegn, gavle, stern mv., hvor det beskytter træet i dybden samt på overfladen mod misfarvninger mv.

ANVENDELSE

Inden påføring af træbeskyttelsen skal træet være rent, tørt samt fri for alger, smuds mv. Træbeskyttelsen skal omrøres grundigt inden og under brug, og skal påføres træet i rigelig mængde 1-2 gange. Påfør træbeskyttelsen med pensel el. sprøjte. Hvis der skal anvendes flere spande, kan indholdet blandes, for at undgå farveafvigelser. Hvis arbejdet afbrydes, skal dette gøres ved et hjørne eller skarv.

Husk altid at foretage prøveopstrøg.

TEKNISKE DATA

| | |
|---------------|---|
| Rækkeevne: | Ru: 5-7 m ² /litr. Høvlet: 7-9 m ² /litr. |
| Tørretid: | 3 - 8 timer ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed. |
| Overmalbar: | Efter 6 timer |
| Påføring: | Pensel eller rulle |
| Rengøring: | Vand eller terpentiner |
| Opbevaring: | Køligt, men tørt. Utilgængeligt for børn. |
| Arbejdstemp.: | Ikke under +5°C. |

ANDEN MÆRKNING

VOC: VOC-MAX: 2,5 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (VB)): 130 g/l.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.