

LOFT OG VÆGMALING GLANS 3



PRODUKTBESKRIVELSE

Loft- og vægmaling er en helmat vandbaseret maling til både nye og tidligere behandlede overflader.

Anvendelsesområde: Loft- og vægmaling er velegnet til overflader som beton, spartlede overflader, træ- og gipsplader, tapet og tidligere malede overflader.



ANVENDELSE

Egenskaber:

Loft- og vægmaling er lugtsvag under påføring og tørring. Malingen gulner ikke. Giver en helmat overflade uden reflekser. Malingen tørrer hurtigt og har en super god dækkeevne.

Nymalning:

Forbehandling: Rengør overfladen for støv, snavs og løse partikler.

Spartel ujævnheder og slib efter med sandpapir.

Maling af tidligere behandlede overflader.: Forbehandling: Tidligere malede overflader; vaskes hvis det er nødvendigt med grundrens. Skyl grundigt efter med vand. Er overfladen blank, så slib med sandpapir, så hæfter malingen bedre.

Færdigbehandling: Mal 1 eller 2 gange.

OBS! Mal aldrig ved temperaturer under +5 grader. Nogle overflader kan være svære at male på. Derfor skal der altid foretages prøveopstrøg.



TEKNISKE DATA

Rækkeevne:	Stærk sugende underlag 3-5m ² /liter. Normal underlag 5-7m ² /liter.
Bindemiddel:	Akryl
Opløsningsmiddel:	Vand
Tørretid:	Overfladetør efter ca. ½ time. Overmalbar efter ca. 3 timer.
Fortynding:	Skal normalt ikke fortyndes. Men kan fortyndes med vand.
Rengøring:	Værktøjet rengøres med vand umiddelbart efter brug.
Værktøj:	Normalt anvendes rulle og pensel.
Glans:	Ca. 3
Opbevaring:	Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.



ANDEN MÆRKNING

VOC:	VOC indhold: < 30 g/L MAXIMUM VOC INDHOLD (Fase II, kategori A/a (VB): 30 g/L)
------	---