

MURMALING



PRODUKTBESKRIVELSE

Murmaling er en speciel maling til behandling af facader, sokler, puds og beton. Murmaling er diffusionsåben, og tillader dermed underlaget at ånde. Derved mindskes risikoen for frostsprængninger og afskalning.



ANVENDELSE

Inden påføring af Murmaling skal emnet renses for løstsiddende maling, snavs og puds. Huller og sprækker reparereres. Overfladen renses grundigt med facaderens og skylles grundigt med vand. Underlaget skal være helt tørt inden påføring af Murmaling. Hvis underlaget er meget sugende eller porøst forbehandles med forankringsgrunder. Efter tørring påføres Murmaling i 1 - 2 lag.

Umalet beton eller puds:

Børst overfladen ren for støv, løse partikler og evt. saltudfældninger. Sprækker og huller skal reparereres. Hvis underlaget er meget sugende eller porøst forbehandles med forankringsgrunder. Efter tørring påføres Murmaling i 1 - 2 lag. Hvis der skal anvendes flere spande, kan indholdet blandes, for at undgå farveafvigelser. Hvis arbejdet afbrydes, skal dette gøres ved et hjørne.

Husk altid at foretage prøveopstrøg.



TEKNISKE DATA

Rækkeevne:	6-8 m ² / ltr.
Tørretid:	Støvtør efter 1-2 timer. Gennemtør efter 8-12 timer, ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.
Fortynding:	Vand, skal normalt ikke fortyndes.
Påføring:	Pensel eller rulle.
Rengøring:	Vand.
Opbevaring:	Køligt, men tørt. Utilgængeligt for børn.
Arbejdstemp.:	Ikke under +5°C.



ANDEN MÆRKNING

VOC: VOC-MAX: 25 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (VB)): 130 g/l.