

TRÆBESKYTTELSE OLIEBASERET TRANSPARENT

PRODUKTBEKRIVELSE

Transparent Træbeskyttelse er en oliebaseeret tyndtflydende træbeskyttelse, som fremhæver træets årestruktur. Træbeskyttelsen er til udendørs brug og må ikke anvendes indendørs (pga. indholdet af fungicid). Anvendes udendørs på al slags træ, såvel nyt som gammelt, tryk- eller vakuumimpregneret. Anvendes til døre, vinduer, hegn, gavle, stern, havemøbler mv., hvor det beskytter træet i dybden samt på overfladen mod misfarvninger mv.

ANVENDELSE

Inden påføring af træbeskyttelsen skal træet være rent, tørt samt fri for alger, smuds mv. Træbeskyttelsen skal omrøres grundigt inden og under brug, og skal påføres træet i rigelig mængde 1-2 gange. Påfør træbeskyttelsen med pensel el. sprøjte. Hvis der skal anvendes flere spande, kan indholdet blandes, for at undgå farveafvigelse. Hvis arbejdet afbrydes, skal dette gøres ved et hjørne eller skarv.

Husk altid at foretage prøveopstrøg.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne:	8 - 10 m ² pr. ltr.
Tørretid:	3 - 8 timer ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.
Overmalbar:	Efter 24 timer
Påføring:	Pensel eller rulle
Rengøring:	Terpentin
Opbevaring:	Køligt, men tørt. Utilgængeligt for børn.
Bemærk:	Gennemvædede klude og lign. skal opbevares /bortskaffes i lukkede metalbeholdere pga. risiko for selvantændelse.
Arbejdstemp.:	Ikke under +5°C.

ANDEN MÆRKNING

VOC: VOC-MAX: 660 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (OB)): 700 g/l.