

PANELHVID

PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelse:

Panelhvid er en transparent hvidpigmenteret interiørlak til lysning af træpaneler, trælofter, beklædningsplader o.lign. af lyse træsorter.

Specielle egenskaber:

Panelhvid er lugtsvag og tåler let rengøring.

ANVENDELSE

Forbehandling:

Underlaget skal være rent og tørt, fri for nikotin, harpiks, fedt, olie, voks og lignende urenheder. Lakerede overflader evt. matslibes for bedre vedhæftning.

Påføring:

Panelhvid omrøres omhyggeligt før og under brug og påføres med pensel eller malerulle. Panelhvid påføres ufortyndet i træets længderetning 1-2 gange.

TEKNISKE DATA

Produkttype:	Vandbaseret acryl.
Anvendelseområde:	Indendørs.
Glans:	Mat.
Tørretid v. 23°C/50% RF:	Ca. 1 time.
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte.
Fortynding:	Vand.
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe.
Teoretisk forbrug:	Ca. 8-10 m ² /l. Forbruget kan variere, afhængigt af træets kvalitet og påføringsmetoden.
Standardfarver:	Hvid.
Emballagestørrelse:	2,5 l.
VOC indhold:	max 30 g/l
Obevaring:	Produktet opbevares ved temperaturer over 5 °C og utilgængeligt for børn.
Holdbarhed i uåbnet emballage:	2 år - begrænset holdbarhed efter åbning. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter brug.
Malkode:	00-1

ANDEN MÆRKNING

VOC: VOC-MAX: 30 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/d (VB)): 130 g/l.