

PU GULVMALING - GRÅ

PRODUKTBESKRIVELSE

PU Gulvmaling er en halvblank urethan-alkyd-maling, til brug på nye samt gamle træ- og cementgulve. PU Gulvmaling giver en meget slidstærk overflade og tåler rengøringsmidler samt fortyndede syrer.

ANVENDELSE

Forbehandling:

Gulvet skal være rent, tørt og fri for sæberester. Bør ikke anvendes på friske cementgulve. Gulvet bør være mindst ½ år gammelt, eller absolut hvidtør.

Påføring:

PU Gulvmaling påføres med pensel eller malarulle. Anbefalet forbrug: min. 125 ml/m² (svarer til en rækkeevne på 8 m²/liter).

TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel:	Mineralsk terpentin
Tørstofindhold:	Ca. 70 %
Glans:	Halvblank, glans 30
Flammepunkt:	> 62°C.
Rækkeevne:	Ca. 6-10 m ² /liter, afhængigt af overfladen.
Tørretid:	Ca. 4 timer ved 20°C.
Gennemtør:	24 timer
Fortynding:	Terpentin
Rengøring:	Terpentin
Opbevaring:	Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn.
Arbejdstemp.:	Ikke under +5°C.
Farve:	Lys grå

Omrøres grundigt inden brug.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.

Søg lægehjælp ved ubehag.

Opbevares på et godt ventileret sted.

Indholdet/holderen bortskaffes i alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

ANDEN MÆRKNING

Indeholder Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion.

VOC: VOC-MAX: 140 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/e (OB)): 700 g/l.