

TAKFÄRG

PRODUKTBESKRIVNING

Takfärg är en akrylfärg för utomhusbruk. Takfärgen har god täckförmåga och goda flödesegenskaper, vilket gör ytan vattentålig och skyddad mot regn, vind och väder. Takfärgen kan användas på underlag som eternit, betong och tegel.

ANVÄNDNING

Innan takfärgen appliceras, måste föremålet vara fritt från lös färg, smuts och puts. Hål och sprickor ska repareras. Ytan ska rengöras noggrant med fasadreningsmedel och sköljas med vatten. Underlaget måste vara helt torrt innan takfärgen appliceras. Om underlaget är mycket absorberande eller poröst, ska det förbehandlas med förankringsgrund. Efter torkning, appliceras takfärgen i ett eller två lager. Om flera spannar ska användas, kan innehållet med fördel blandas för att undvika färgskiftningar. Om arbetet avbryts, bör detta göras i ett hörn.

Kom ihåg att alltid provmåla innan applicering.

TEKNISKA DATA

Förbrukning:	Ca 6–8 m ² /liter
Torktid:	Dammtorr efter 1–2 timmar. Genomtorr efter 8–12 timmar, vid 20°C och 50 % relativ luftfuktighet.
Utspädning:	Vatten, men ska normalt sett inte spädas ut.
Applicering:	Pensel eller rulle.
Rengöring:	Vatten.
Förvaring:	Svalt, men torrt. Otillgänglig för barn.
Arbetstemperatur:	Inte under +5°C.

ÖVRIGA MÄRKNINGAR

VOC: VOC-MAX: 40 g/l, VOC-GRÄNSVÄRDE (A/f (VB)): 40 g/l

Informationen i detta datablad är baserad på vår nuvarande kunskap och är ingen garanti för produkten. Efterlevnad av regionala och nationella lagar är produktmottagarens ansvar. Vi kan därför inte ge garanti vid felaktig användning av våra produkter. Färgen ska betraktas som ett halvfabrikat, eftersom resultatet är beroende av konstruktion, underlagets typ, förbehandling, temperatur, fuktighet osv. Denna beskrivning ger inga förpliktelser, och vi reserverar oss mot fel och brister i beskrivningen.

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk