

VÄGGFÄRG – GLANS 7

PRODUKTBESKRIVNING

Väggfärg – glans 7 är en vattenbaserad akrylfärg som används inomhus. Färgen är matt och ytan är lätt att rengöra. Färgen används främst som ny färg eller på tidigare målade ytor.

ANVÄNDNING

Väggfärg – glans 7 är lämplig för sovrum, vardagsrum, sällskapsrum osv. Den passar till ytor som betong, spacklade ytor, trä- och gipsskivor, tapeter och tidigare målade ytor.

Egenskaper:

Väggfärg – glans 7 är luktfri under applicering och torkning. Den torkar snabbt och kan övermålas igen efter ca 3 timmar. Färgen gulnar inte och täcker mycket väl.

Nymålning:

Förbehandling: Rengör ytan så att den är fri från damm, smuts och lösa partiklar. Spackla ojämnheter och slipa sedan med sandpapper. Målning av tidigare behandlade ytor: Förbehandling: Tidigare målade ytor ska vid behov rengöras med grundrengöringsmedel. Skölj sedan med rikliga mängder vatten. Om ytan är blank bör man slipa med sandpapper för att färgen ska fästa bättre.

Färdigmålning: Måla en eller två gånger med vardagsrum/sällskapsrum.

OBS! Måla aldrig vid temperaturer under +5 grader. Vissa ytor kan vara svåra att måla på. Därför ska man alltid först provmåla.

TEKNISKA DATA

Förbrukning:	6–8 m ² /liter
Bindningsmedel:	Akryl
Torktid:	Ytan är torr efter ca 30 minuter. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.
Utspädning:	Behöver normalt sett inte spädas ut, men kan spädas med vatten.
Rengöring:	Verktyg rengörs med vatten omedelbart efter användning.
Verktyg:	Vanligtvis används rulle och pensel.
Glans:	Ca 7
Förvaring:	Förvaras frostfritt och otillgänglig för barn

ÖVRIGA MÄRKNINGAR

VOC:	VOC indhold: <21 g/L MAXIMUM VOC INDHOLD (Fase II, kategori A/a (VB): 30 g/L)
-------------	--

Informationen i detta datablad är baserad på vår nuvarande kunskap och är ingen garanti för produkten. Efterlevnad av regionala och nationella lagar är produktmottagarens ansvar. Vi kan därför inte ge garanti vid felaktig användning av våra produkter. Färgen ska betraktas som ett halvfabrikat, eftersom resultatet är beroende av konstruktion, underlagets typ, förbehandling, temperatur, fuktighet osv. Denna beskrivning ger inga förpliktelser, och vi reserverar oss mot fel och brister i beskrivningen.

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk