

TERRASSEOLIE

PRODUKTBEKRIVELSE

Terrasseolie er specielt udviklet til nybehandling og vedligeholdelse af udendørs terrassebrædder, hvor man ønsker en overflade, der er beskyttet mod sol, vejr og vind, samtidig med at man ønsker at fremhæve træets åretegning og glød. Anvendes på alle former for ru eller høvlede terrassebrædder, som i forvejen er grundet eller imprægneret. Terrasseolie fremhæver træets åretegning og gør det mere vandafvisende. Den vandafvisende effekt virker ikke kun på overfladen, men også i træets øverste lag. Farvepigmentet har ud over den dekorative funktion, også den effekt at det beskytter træet mod solens UV stråler. Indeholder midler mod overfladebegroninger.

ANVENDELSE

Inden Terrasseolie påføres skal træet være rent, tørt og fri for alger og smuds mv. Vi anbefaler at misfarvede emner rengøres med grundrens. Påfør Terrasseolie med pensel, svamp eller rulle. Det bedste resultat opnås ved 1-2 påføringer. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må ikke være højere end 15 %.

VEDLIGEHOLDELSE

Når overflader der er behandlet med Terrasseolie med tiden bliver snavsede, afvaskes disse med lunkent vand tilsat sulfo. Skyl efter med rent, lunkent vand. Evt. genbehandling med træolie kan foretages efter behov. Husk altid at foretage prøveopstrøg.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne:	3-10 m ² / ltr.
Tørretid:	Ca. 24 timer ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed. Gennemtør efter ca. 1 uge. Kan variere efter træsort.
Påføring:	Pensel, svamp eller rulle. Omrøres grundigt før og under brug. Efter 2 timer aftørres evt. overskydende olie med en tør klud. Må ikke fortyndes.
Rengøring:	Alm. terpentin.
Opbevaring:	Køligt, tørt og frostfrit. Utilgængeligt for børn.
Bemærk:	Olieklude brændes eller druknes i vand efter brug for at undgå selvantændelse.
Arbejdstemp.:	Ikke under +5°C

ANDEN MÆRKNING

VOC: VOC-MAX: 2,5 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (OB)): 700 g/l.