

TRÆBESKYTTELSE HELDÆKKENDE OLIEBASERET

PRODUKTBEKRIVELSE

Træbeskyttelse er en alkydmaling til udendørs brug. Den er let at påføre og trænger godt ind i træet. Træbeskyttelse har en høj dækkeevne og lysægthed, og er derfor specielt velegnet til træfacader, vinduer, karme, rækværk og andre overflader af træ, der er udsat for vejrpåvirkning.

ANVENDELSE

Tidligere behandlede overflader afrenses med en stålborste og rengøres grundigt. Skyl med rigeligt vand, således at alle rester af rengøringsmidlet er fjernet. Underlaget skal være fuldstændigt tørt, før der males. Alle flader behandles med grundingsolie om nødvendigt. Dette er mest enkelt at gøre inden evt. opsætning. Færdigbehandling foretages med 2 gange påføring af Træbeskyttelse. Produktet anbefales ikke til overflader der tidligere har været behandlet med acrylmaling, pga. vedhæftningsproblemer. Nyt træ behandles med grundingsolie og til sidst med 2 påføringer af Træbeskyttelse.

OBS! Nyt ubehandlet træ, bør behandles senest 14 dage efter opsætningen. Mal aldrig i direkte sollys eller sidst på dagen, hvor der er risiko for dug. Hvis der skal anvendes flere spande, kan indholdet blandes, for at undgå farveafvigelser. Hvis arbejdet afbrydes, skal dette gøres i et hjørne.

Husk altid at foretage prøveopstrøg.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne:	Uhøvlet træ: 5 - 7 m ² / ltr. Høvlet træ: 7 - 9 m ² / ltr. Tidl.malet træ: 6 - 10 m ² / ltr.
Tørretid:	Ca. 12 timer ved 20°C.
Overmalbar:	Efter ca. 1 døgn.
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte.
Rengøring:	Vand
Arbejdstemp.:	Ikke under +5°C.

ANDEN MÆRKNING

VOC: VOC-MAX: 40 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (VB)): 130 g/l.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.