

## TRÆBESKYTTELSE HELDÆKKENDE VANDBASERET

### PRODUKTBESKRIVELSE

Træbeskyttelse Heldæk er en vandbaseret, heldækkende overfladebehandling til udendørs brug, baseret på acryl- og alkydemulsion. Træbeskyttelse Heldæk har en god dækkeevne og gode sammenflydningsegenskaber, som gør overfladen vandafvisende og beskytter mod sol, vind og vejr. Træbeskyttelse Heldæk kan bruges på vinduer, døre og andet træværk.

### ANVENDELSE

Brugsanvisning: Inden påføring af Træbeskyttelse Heldæk skal emnet renses for løstsiddende maling og snavs. Underlaget skal være helt tørt inden påføring af Træbeskyttelse Heldæk.

**OBS!** Nyt ubehandlet træ, bør behandles senest 14 dage efter opsætningen. Mal aldrig i direkte sollys eller sidst på dagen, hvor der er risiko for dug. Hvis der skal anvendes flere spande, kan indholdet blandes, for at undgå farveafvigelser. Hvis arbejdet afbrydes, skal dette gøres i et hjørne. Husk altid at foretage prøveopstrøg.

### TEKNISKE DATA

|              |   |
|--------------|---|
| Rækkeevne:   | 8-12 m <sup>2</sup> / ltr.  |
| Tørretid:    | Støvtør efter ca. 2 timer. Gennemtør efter 8-12 timer, ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed. |
| Fortynding:  | Vand, skal normalt ikke fortyndes.  |
| Påføring:    | Pensel eller rulle.   |
| Rengøring:   | Vand  |
| Opbevaring:  | Køligt, men tørt. Utilgængeligt for børn.   |
| Arbejdtemp.: | Ikke under +5°C.  |

### ANDEN MÆRKNING

VOC: VOC-MAX: 35 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (VB)): 130 g/l.