

TRÆOLIE UNIVERSAL

PRODUKTBEKRIVELSE

Træolien er specielt udviklet til udendørs brug på træ, hvor man ønsker at fremkalde træets farve og glød. Behandlet træ fremstår med en smuk og flot struktur, der er beskyttet mod sol, vind og vejr.

Træolien giver træmøbler o.lign. en naturlig og varm glød, og kan også bruges på vindueskarme mv. af massivt træ.

ANVENDELSE

Inden Træolien påføres skal træet være rent, tørt og fri for alger og smuds mv. Vi anbefaler at misfarvede emner rengøres med grundrens. Påfør Træolie med pensel, svamp eller rulle. Det bedste resultat opnås ved 1-2 påføringer.

VEDLIGEHOLDELSE

Når overflader der er behandlet med Træolien med tiden bliver snavsede, afvaskes disse med lunkent vand tilsat sulfo. Skyl efter med rent, lunkent vand. Evt. genbehandling med Træolien kan foretages efter behov. Hvis der skal anvendes flere spande, kan indholdet blandes, for at undgå farveafvigelser. Hvis arbejdet afbrydes, skal dette gøres i et hjørne

Husk altid at foretage prøveopstrøg.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne:	8-10 m ² / ltr. afhængigt af træets beskaffehed.
Tørretid:	8 timer - 3 døgn ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed. Gennemhærdet efter 3-5 døgn.
Påføring:	Pensel, svamp eller rulle.
Rengøring:	Alm. terpentin.
Opbevaring:	Køligt, men tørt. Utilgængeligt for børn.
Arbejdstemp.:	Ikke under +5°C.
Bemærk:	Olieklude brændes eller druknes i vand efter brug for at undgå selvantændelse.

ANDEN MÆRKNING

VOC: VOC-MAX: 690 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (OB)): 700 g/l.