

TRANSPARENT TRÆBESKYTTELSE HYBRID

PRODUKTBESKRIVELSE

Hybrid træbeskyttelse kombinerer de bedste egenskaber fra de traditionelle vand- og oliebaseerede produkter. Hybriden trænger dybt ind i træværket som den oliebaseerede, men har samtidig en fleksibel overflade som den vandbaseerede. Derudover udmærker hybriden sig med ekstra lang holdbarhed.

Træbeskyttelsen er til udendørs brug og må ikke anvendes indendørs (pga. indholdet af fungicid). Anvendes udendørs på al slags træ, såvel nyt som gammelt, tryk- eller vakuuminprægneret. Anvendes til døre, vinduer, hegn, gavle, stern, havemøbler mv., hvor det beskytter træet i dybden samt på overfladen mod misfarvninger mv.

ANVENDELSE

Inden påføring af træbeskyttelsen skal træet være rent, tørt samt fri for alger, smuds mv. Træbeskyttelsen skal omrøres grundigt inden og under brug, og skal påføres træet i rigelig mængde 1-2 gange. Påfør træbeskyttelsen med pensel el. sprøjte. Hvis der skal anvendes flere spande, kan indholdet blandes, for at undgå farveafvigelse. Hvis arbejdet afbrydes, skal dette gøres ved et hjørne eller skarv.

Husk altid at foretage prøveopstrøg.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne:	8 - 10 m ² pr. ltr.
Tørretid:	3 - 8 timer ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.
Overmalbar:	Efter 6 timer
Påføring:	Pensel eller rulle
Rengøring:	Vand
Opbevaring:	Køligt, men tørt. Utilgængeligt for børn.
Arbejdstemp.:	Ikke under +5°C.

ANDEN MÆRKNING

VOC: VOC-MAX: 40 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (VB)): 130 g/l.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.